

QU'EST-CE QUE LE DEBOSSAGE?

Le debossage, gravure en bas relief, est le processus par lequel la surface du matériau est "coulée" en créant ainsi un relief entre le matériau et la gravure.

La gravure peut être en standard (sans couleur) ou avec une feuille de couleur.

OÙ PUIS-JE UTILISER L'EMBOSSAGE?

Vous pouvez utiliser l'embossage sur les couvertures de votre produit.- sur le devant du produit - si la matière le permet. Le nombre de caractères par ligne dépend du format du produit.

COMMENT COMPTER LES CARACTÈRES?

Vous devez inclure tous les caractères dans votre texte, ainsi que les espaces entre les mots.

Dans l'exemple donné, vous avez 11 caractères:

EVA & PETER

DISPONIBLE AVEC LES CARACTÈRES SUIVANTS

Vous pouvez utiliser un grand nombre de caractères pour créer des mots simples, tels que des noms, des lieux et des dates.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í
Î	Ï	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ú	Ù	Ü	Û
Œ	Æ	ß	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
'	.	,	&	!	?	„	”	:	;	...	-	
												
												
												

FOILS DISPONIBLES

Le bas-relief peut contenir en outre de la couleur. Le processus de coloration du bas relief est effectué par le terme transfert du pigment à la surface du matériau.

Koy Lab, vous propose 14 couleurs que vous pouvez utiliser avec vos bas relief, indépendamment du fait qu'elles soient personnalisées ou des caractères prédéfinis.



EMBOSSAGE PERSONNALISÉ

Vous souhaitez graver le logo de votre studio sur vos produits ? Pas de problème !

Envoyez-nous votre design et nous concevrons votre timbre personnalisé sur mesure. Votre timbre sera disponible pour toutes vos commandes futures.

Koy Lab fabriquera et stockera tous vos timbres personnalisés chaque fois que nécessaire.

Vous pouvez envoyer votre propre fichier avec les caractéristiques suivantes:

- Fichier en .jpg (lignes 100% noir) fond en blanc;
- Fichier vectoriel (.ai) (lignes 100% noir);
- Fichier envoyé en format .pdf;
- Toutes les polices doivent être converties en lignes.

IMPORTANT: Sur les fichiers envoyés, vous devez tenir compte du fait qu'en raison de la nature du processus, les éléments trop fins peuvent ne pas avoir la visibilité souhaitée. Nous recommandons donc d'utiliser des éléments d'au moins 1 mm d'épaisseur.

IMPORTANT

- L'embossage sera exactement le même que vous écrivez, en majuscules.
- Vous devez toujours vous assurer que vos caractères sont disponibles pour l'embossage.
- Le nombre de caractères est de 15 par ligne.
- En cas de doute, vous devez toujours confirmer les caractères et la longueur du texte avec notre service client avant de soumettre votre commande.
- Il ne sera pas toujours possible d'inclure le même nombre de caractères dans les copies parentes, pour des raisons d'espace/mesure.
- La sélection de couleur peut être demandée dans certains matériaux pour une meilleure lecture
 - Matière Fabrik: FK 606 / 607 / 608 / 609 / 610;
 - Matière Basik: BK-104 / 102 / 176 / 177 / 178